



PRODUTO: CLIMABAC

CLIMALAB ANÁLISES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
RUA JOÃO BATISTA GARBINO, 420 – DISTRITO INDUSTRIAL –
AGUDOS – SP – CEP.: 17120-000 – FONE: (14) 3261-3060
www.climalab.com.br – contato@climalab.com.br

Data: 11/10/2022 Nº FISPQ: CL0014 Versão: 06 Anula e substitui versão: Todas as anteriores Página 1 de 2

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DO PRODUTO QUÍMICO

1. Dados Comerciais – Produto: CLIMABAC

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DE CARGA	FÓRMULA	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
2	2	2	4 = EXTERNO 3 = ALTO 2 = MODERADO 1 = LEVE # = RISCO CRÔNICO À SAÚDE
NOME QUÍMICO E SINÔNIMOS			
Bactericida, Odorizante			

Outros Contatos para Atendimento:

FABRICADO POR: CLIMALAB ANÁLISES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

FORNECIDO POR: : CLIMALAB ANÁLISES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7226001

II. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO

COMPONENTES (IDENTIDADE QUÍMICA ESPECÍFICA: NOMES COMUNS)	Nº CAS
Álcool Etílico de Cereais	64-17-5
Cloreto de Benzalcônio	61789-71-7

III. IDENTIFICAÇÃO DE DANOS À SAÚDE E DANOS AO MEIO AMBIENTE

EFEITOS DE SUPER EXPOSIÇÃO

CONTATO COM OS OLHOS: Pode causar irritação moderada

IV. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

OLHOS: Em contato com os olhos, lavar com água em abundância. Procurar um médico

TEMPERATURA DE IGNIÇÃO	LIMITE INFERIOR DE EXPLOÇÃO	LIMITE SUPERIOR DE EXPLOÇÃO
MEIOS DE EXTINÇÃO		
(X) ESPUMA	(X) CO ²	() NEBLINA DE AGUA
() ESPUMA DE ÁLCOOL	(X) PÓ QUÍMICO SECO	() OUTRO
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE AO FOGO	N.E	
RISCOS INCOMUNS DE FOGO E EXPLOÇÃO	N.E	

VI. MEDIDAS EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL OU VAZAMENTO

PASSOS A SEREM TOMADOS NO CASO DO MATERIAL VAZAR OU RESPINGAR

MANTENHA AS PESSOAS À DISTANCIA, OS PISOS PODEM ESTAR ESCORREGADIOS – EVITE QUEDAS
TRANSFIRA O PRODUTO PARA EMBALAGENS PLÁSTICAS (PARA POSTERIOR DESCARTAR EM ATERROS SANITÁRIOS)
LAVE O PISO COM ÁGUA CORRENTE ATÉ REMOÇÃO COMPLETA DO PRODUTO



PRODUTO: CLIMABAC

CLIMALAB ANÁLISES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
RUA JOÃO BATISTA GARBINO, 420 – DISTRITO INDUSTRIAL –
AGUDOS – SP – CEP.: 17120-000 – FONE: (14) 3261-3060

www.climalab.com.br – contato@climalab.com.br

Data: 11/10/2022 Nº FISPQ: CL0014 Versão: 06 Anula e substitui versão: Todas as anteriores Página 2 de 2

VII. ANUSEIO E ARMAZENAGEM

COMENTÁRIOS

USAR PRÁTICAS NORMAIS DE ARMAZENAGEM PARA PREVINIR DERRAMAMENTOS OU RESPINGOS

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (X) MÁX. 45°C (X) MÍN. 0°C	DENTRO DO EDIFÍCIO (X) SIM () NÃO	FORA DO EDIFÍCIO () SIM (X) NÃO	AQUECIDO () SIM (X) NÃO	REFRIGERADO () SIM (X) NÃO
--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

VIII. MEDIDAS DE CONTROLE DE EXPOSIÇÃO

TIPO DE VENTILAÇÃO:	N.E	PROTEÇÃO OCULAR:	Óculos de Segurança com proteção lateral
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:	N.E	OUTROS EQUIPAMENTO PROTETOR:	N.E
LUVAS DE PROTEÇÃO:	Luvras de Borracha		

EFEITO DE SUPER-EXPOSIÇÃO

CONTATO COM OS OLHOS: IRRITAÇÃO, LAVAR COM AGUA EM ABUNDANCIA

INGESTÃO: PROVOCAR VOMITO

IX. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

APARÊNCIA	ODOR	PH	VISCOSIDADE
Líquido	Característico	6,0 A 7,0	>400cP
PONTO DE FUSÃO OU CONGELAMENTO	PONTO DE EBULIÇÃO (°C)	PRESSÃO DE VAPOR (mmHg)	DENSIDADE DE VAPOR
N.A	N.A	N.A	N.A
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	PERCENTUAL VOLATIL (POR PESO)	DENSIDADE ESPECÍFICA (ÁGUA = 1)	TAXA DE EVAPORAÇÃO (ACETATO DE BUTILA = 1)
N.A	N.A	N.A	N.A

X. ESTABILIDADE

ESTABILIDADE (X) ESTÁVEL () INSTÁVEL	CONDIÇÕES À EVITAR N.A
PRODUTOS PERIGOSOS NA DECOMPOSIÇÃO N.A	MATERIAL CORROSIVO Não Corrosivo
POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA () OCORRE (X) não OCORRE	CONDIÇÕES À EVITAR N.E
INCOMPATIBILIDADE (MATERIAIS À EVITAR) () ÁGUA (x) OUTRO N.E	

XI. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Os efeitos de exposição excessiva mostrados na seção IV são baseados em perfis toxicológicos agudos para matérias ativa:

N.E

XII. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

Produto não agressivo ao meio ambiente.

XIII. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO /DESCARTE

METODO DE DESCARTE DE SOBRAS

ARMAZENAR EM RECIPIENTE FECHADO E IDENTIFICADO COM: NOME/CARACTERÍSTICAS DO RESÍDUO
ENCAMINHAR AO SETOR COMPETENTE PARA A DISPOSIÇÃO FINAL.